



プロライン・シリーズ

ラインブラスター／メカスイングノズル

生産ライン組込みに
最適なコンパクト仕様！
電気代の大幅な削減
不良率の低下に

ラインブラスター
▼標準タイプ



ラインブラスター
(ノズルユニット)

ラインブラスター
▼低圧タイプ



ウォータースイングノズル▲



メカスイングノズル
(ノズルユニット)



耐水性メカスイングノズル▲

「プロライン・シリーズ」は、生産ラインへの組込みに最適なコンパクトサイズのエアブローノズル製品です。一般的なフラットノズルや多関節ノズルと交換するだけで簡単にご利用いただけます。

ラインブラスターはエアコンプレッサーの動力だけで高速に回転または首振り運動し、一般的なフラットノズルに比べ、低圧力でも広範囲に強力なエアを噴射します。他の動力源は不要です。低圧タイプ、首振りタイプもごさいます。

メカスイングノズルは噴射の反作用でノズルが高速スイングし、単一のノズルでエネルギーを分散させる事なく広角噴射を実現します。耐水性タイプ、水道直結タイプもごさいます。

ラインブラスター標準タイプ 仕様

型 式	LAB-20-SUS	LAB-28-SUS	LAB-35-SUS
特長 (動作、アングル)	回転、ピンポイント	回転、標準	回転、広角
寸法 (mm)	W20 D85 H20	W28 D85 H28	W35 D85 H35
使用圧力	0.4~0.6MPa		
エア量	0.5MPa時200リットル毎分		
重 量	約31グラム	約30グラム	約35グラム
動作温度	10~50度		
接 続 部	R1/8		

おもな用途

- ラインブラスター、メカスイングノズル
 - ✓生産ラインへの組込み
 - ✓水切り ✓乾燥 ✓冷却
 - ✓塗装前のコンタミ予防 (水・異物除去)
 - ✓機械加工などの切削屑の除去ほか
- ウォータースイングノズル
 - ✓野菜洗浄 ✓切削加工の冷却剤噴射
 - ✓MCなどの加工室壁面洗浄ほか

開発・製造：有限会社ガリユー

〒167-0042東京都杉並区西荻北5-1-7

電話：03-6765-0099 FAX：03-6762-0909

メール：kaga@ga-rew.com ウェブ：www.ga-rew.com



このカタログの記載内容は 2020年2月現在のもので、名称、仕様など予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

最新情報はガリユーウェブサイト ga-rew.com をご覧ください。

ガリユー 検索