



低～高圧ウォータースイングノズル

MS-70-CL / HMS-90-CL / HMS-120-CL / HMS-140-CL

スイングノズルでエコ洗浄！ 水・クーラント液の使用量を大幅削減



※写真のものは一例となります。
※使用圧力・サージ圧・流量に応じてチューブ仕様が異なります。

噴射の反作用を応用した単一ノズルが毎秒約 10～20 回高速スイング動作することで、フラットノズルなどのような穴の多孔化や拡張によるエネルギーの分散を防ぎ、噴射エネルギーを保ったままより広い範囲に水・クーラント液を噴射する製品です。



ここがポイント！

- *外部動力を使わず広い範囲に噴射可能
- *ノズル高速動作で流体にも運動エネルギーが与えられ、より一層強力な洗浄能力を発揮

おもな用途


- ✓ 機械加工・切削 ✓ マシニング加工 ✓ 切削加工機筐体内洗浄
- ✓ 工具寿命・液寿命・加工物精度向上 ✓ 切粉除去
- ✓ 太陽光パネル洗浄 ✓ 道路・歩道洗浄・トンネル内壁洗浄
- ✓ 建物（外壁・屋根等）洗浄 ✓ 牡蠣殻洗浄
- ✓ ブロック塀・床洗浄 ✓ 除染ほか

■低～高圧ウォータースイングノズル仕様

型式	MS-70-CL	HMS-90-CL / HMS-120-CL / HMS-140-CL
最高使用圧力	～3MPa (70,90,120,140)、～8.0MPa (70,90) (使用圧力・サージ圧・流量ご相談の上製造)	
噴射タイプ	スイング	
噴射角度	約 50～90 度	約 40～75 度
接続部	R1/8・R1/4・R3/8	R1/4・R3/8
使用液性	中性	
使用温度	18～30℃	

※一部受注生産品となります。ご注文の際、予め仕様等ご相談ください。

※オプション：継手（SUS、真鍮、樹脂）



高速スイング動作で広角噴射！

開発・製造：有限会社ガリユー

〒167-0042 東京都杉並区西荻北 5-1-7
電話：03-6765-0099 FAX：03-6762-0909
E-mail：kaga@ga-rew.com URL：www.ga-rew.com



このカタログの記載内容は 2018 年 11 月現在のものです。
名称、仕様など予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
最新の情報についてはウェブサイト ga-rew.com をご覧ください。

ガリユー