



流量調整バルブあり



流量調整バルブなし

止まり穴、タップ穴、細管内部など 簡単ミスト噴霧が、狭い所も狙い撃ち！

止まり穴・タップ穴、細い管の内部などミスト洗浄の難しい細部の洗浄に最適なノズル製品です。エアーのみで液剤を吸い上げ、細長いノズルの先端からピンポイントでミストを噴射します。また、大容量タイプは最大噴霧量毎分 100 ミリリットル (0.4MPa 時) と加湿、洗浄に適しています。0.3MPa 以上のコンプレッサーエアーが必要です。付属の噴射拡張キャップでミスト噴射範囲の拡張も可能です。

(注) 塗料や接着剤などの粘度の高い液体は使用できません。

ノズル径・ミスト量の違う 4 種 (φ3~5 ミリ、噴霧量毎分 11~100 ミリリットル) に、流量調整バルブ有無の違いで、全 8 種をご用意しております。また、パイプ直径、長さ、曲がり角、フレキシブルノズルなどお客様のご要望に合わせたカスタマイズも承ります。

タイプ	ショートタイプ		ミドルタイプ		ロングタイプ		大容量噴霧タイプ	
型 式	PN-3.0-80-SP	PN-3.0-80-SP-C	PN-3.5-110-SP	PN-3.5-110-SP-C	PN-4.0-130-SP	PN-4.0-130-SP-C	PN-70-84-SP	PN-70-84-SP-C
本体寸法	W17 D80 H28	W17 D80 H45	W17 D110 H28	W17 D110 H45	W17 D130 H28	W17 D130 H45	W10 D84 H40	W10 D84 H34
ノズル径 (mm)	内径φ2.0/ 外径φ3.0		内径φ2.5/ 外径φ3.5		内径φ3.0/ 外径φ4.0		内径φ5.0	
エアー圧	0.3~0.6MPa							
エアー量 (0.4MPa 時)	約 80 リットル毎分		約 120 リットル毎分		約 165 リットル毎分		約 145 リットル毎分	
液量調整	—	有	—	有	—	有	—	有
噴霧量 (0.4MPa/分)	11 ミリリットル	0~11 ミリリットル	17 ミリリットル	0~17 ミリリットル	26 ミリリットル	0~26 ミリリットル	100 ミリリットル	0~100 ミリリットル
本体重量	38 グラム	43 グラム	39 グラム	44 グラム	42 グラム	48 グラム	25 グラム	25 グラム
接 続 部	R1/8							

※付属品：噴射拡張キャップ、1.5メートル吸い上げチューブ
※塗料や接着剤などの粘度の高い液体はご使用になれません。

開発・製造：有限会社ガリュー

〒167-0042 東京都杉並区西荻北 5-1-7
電話：03-6765-0099 / FAX：03-6762-0909
E-mail：kaga@ga-rew.com
ウェブ：http://www.ga-rew.com/

このカタログの記載内容は **2018年3月現在** のものです。
●名称、仕様など予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
●最新の情報についてはガリューウェブサイト [ga-rew.com](http://www.ga-rew.com) をご覧ください。

ガリュー |