

トルネードハンター タップ穴洗浄ノズル

標準品 CH-3.5-50/CH-5-50

手軽に導入できる

カーボン
ニュートラル
対策

地球にやさしい
エコ洗浄

省エネ

時短


品質
向上

エアーを
360度噴射!

CH-3.5-50 標準品

おもな用途

- ▶ 機械加工時に発生した
切り粉、切削液などの洗浄
- ▶ メンテナンス、
分解洗浄後の水切り ほか



様々な穴あけ加工
の仕上げに

切り粉、水滴
残りません!

左回転の強力エアーで
穴の奥からすっきり
クリーン!

右ネジの溝

《側面図》

タップ穴洗浄ノズル (標準品) 仕様

品 番	CH-3.5-50
本体寸法	W22 D180 H23
ノズル径	φ3.5 ミリメートル (最小サイズ)
先端長	50 ミリメートル
エアー圧	0.4~0.6 MPa
重 量	126 グラム
使用温度	10~50℃
接 続 部	R1/8

▶▶▶ その他のサイズはご相談ください

※画像は開発中のもので実際の製品と異なる場合があります。
※仕様等の詳細・最新情報につきましては、下記ウェブサイトをご覧ください。

開発・製造：有限会社ガリュー

〒167-0042 東京都杉並区西荻北5-7-2 ローザ西荻窪102
電話：03-6765-0099 ファクス：03-6762-0909
メール：kaga@ga-rew.com ウェブ：www.ga-rew.com



このカタログの記載内容は **2025 年 10 月現在** のものです。
名称、仕様など予告なく変更する場合があります。あらかじめ
ご了承ください。

最新情報はガリューウェブサイト
ga-rew.com をご覧ください。

ガリュー 検索