


## 止まり穴、タップ穴、細管内部など 簡単ミスト噴霧が、狭い所も狙い撃ち！



SH-45  
(45度・ボトル)



SH-FN  
(フリーアングル・ボトル)



SH-2M-45  
(45度・吸い上げ)

自動車部品などの、金属加工、樹脂加工での止まり穴・タップ穴、細い管の内部などミスト洗浄の難しい細部の洗浄に最適なノズル製品です。

エアーのみで液剤を吸い上げ、細長いノズルの先端からピンポイントでミストを噴射します。

0.3MPa以上のコンプレッサーエアーが必要です。

パイプ直径、長さ、曲がり角など、お客様のご要望に合わせたカスタマイズも承ります。

(注) 塗料や接着剤などの粘度の高い液体はご相談ください。

### 《おもな用途》

- 止まり穴・タップ穴・細管などの内部洗浄
- ピンポイント冷却 ●潤滑剤の塗布
- 加湿など

タイプ	45度・ボトルタイプ	フリーアングル・ボトルタイプ	45度・吸い上げタイプ
型式	SH-45	SH-FN	SH-2M-45
本体寸法	W120 D360 H300	W120 D405 H300	W60 D370 H200
ノズル径 (mm)	外径φ3.5		
エアー圧	0.3~0.5MPa		
エアー量 (0.4MPa時)	約 120 リットル毎分		
液量調整	有		
噴霧量 (0.4MPa/分)	0~17 ミリリットル		
本体重量	約 672 グラム	約 680 グラム	約 430 グラム (チューブ重量は除く)
付属品	—	—	2メートル吸い上げチューブ
接続部	カプラプラグ 1/4		

※塗料や接着剤などの粘度の高い液体の使用はご相談ください。

### 開発・製造：有限会社ガリュー

〒167-0042 東京都杉並区西荻北 5-1-7

電話：03-6765-0099 / FAX：03-6762-0909

E-mail：kaga@ga-rew.com

ウェブ：http://www.ga-rew.com/

このカタログの記載内容は **2018年7月現在** のものです。

●名称、仕様など予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

●最新の情報についてはガリューウェブサイト

ga-rew.com をご覧ください。

ガリュー | 検索